



VAN 1 CHIỀU LÁ ĐỒNG MIHA, ĐĨA BẰNG ĐỒNG - BRASS SWING CHECK VALVE, BRASS SEAT, MIHA BRAND

		ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT Van dùng cho nước sạch, xăng dầu - Used for Water, Gasoline, Oil Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 228-1-2000 BS 21/ ISO 228-1-2000 Threads standard Áp lực làm việc Max 16 Bar - Max. working pressure. 16 Bar Nhiệt độ làm việc Max 120°C - Max. working temperature: 120°C VẬT LIỆU Thân - Body: Đồng - Brass Nắp - Bonnet: Đồng - Brass Đĩa - Disc: Đồng - Brass
---	---	--

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Size(inch)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
DN(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L(mm)	47	51.5	63	70	84	97	121	137	162
H(mm)	48	54	61.5	76	82	97.5	127.5	133.5	151.5


VAN 1 CHIỀU LÁ ĐỒNG MBV - BRASS SWING CHECK VALVE, MBV BRAND

		ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT Van dùng cho nước sạch, xăng dầu - Used for Water, Gasoline, Oil Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 228-1-2000 BS 21/ ISO 228-1-2000 Threads standard Áp lực làm việc Max 10 Bar - Max. working pressure. 10 Bar Nhiệt độ làm việc Max 120°C - Max. working temperature: 120°C VẬT LIỆU Thân - Body: Đồng - Brass Nắp - Bonnet: Đồng - Brass Đĩa - Disc: Đồng - Brass Chốt - Pin: Đồng - Brass
--	--	--

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Size(inch)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
DN(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L(mm)	40	45.5	54	66	75	88	104	122	140
H(mm)	42	49	58	71	78.5	94	110	125	157

VAN 1 CHIỀU LÁ ĐỒNG MI - BRASS SWING CHECK VALVE, MI BRAND

		ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT Van dùng cho nước sạch, xăng dầu - Used for Water, Gasoline, Oil Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 228-1-2000 BS 21/ ISO 228-1-2000 Threads standard Áp lực làm việc Max 10 Bar - Max. working pressure. 10 Bar Nhiệt độ làm việc Max 120°C - Max. working temperature: 120°C VẬT LIỆU Thân - Body: Đồng - Brass Nắp - Bonnet: Đồng - Brass Đĩa - Disc: Đồng - Brass Chốt - Pin: Đồng - Brass
---	---	--

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Size(inch)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
DN(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L(mm)	39	45	51.5	64	69	85	100	118	135
H(mm)	42	47.5	56.5	73	80	92	110.5	126	157.5