

스테인리스 게이트 밸브(0.98MPa)-ScrewedType



MODEL		WSGS-1	
적용 유체	물, 기름, 증기		
최고적용압력	0.98 MPa/1.6 MPa		
최고사용온도	180℃		
접속 방식	KS PT Screwed		
내압 시험	수압에서 1.5MPa		
재질	BODY	SSC13	
	TRIM	SSC13/STS304	
SIZE	L	H	
15A	56	95	
20A	61	100	
25A	65	115	
32A	71	135	
40A	79	155	
50A	90	180	

스테인리스 글로브 밸브(0.98MPa)-F.T Type



MODEL		WSLN-1	
적용 유체	물, 증기, 기름		
최고적용압력	0.98 MPa/1.6 MPa		
최고사용온도	180℃ 이하		
접속 방식	KS 10K Flanged		
내압 시험	수압에서 1.5MPa		
재질	BODY	SSC13	
	TRIM	SSC13/STS304	
SIZE	L	H	
15A	79	114	
20A	92	118	
25A	111	129	
32A	120	150	
40A	152	172	
50A	194	185	
65A	216	220	
80A	241	243	
100A	292	308	

스테인리스 글로브 밸브(0.98MPa)-B.B Type



MODEL		WSLO-1	
적용 유체	물, 증기, 기름		
최고적용압력	0.98 MPa/1.6 MPa		
최고사용온도	180℃ 이하		
접속 방식	KS 10K Flanged		
내압 시험	수압에서 1.5MPa		
재질	BODY	SSC13	
	TRIM	SSC13/STS304	
SIZE	L	H	
50A	203	296	
65A	216	321	
80A	241	367	
100A	292	427	
125A	356	498	
150A	406	592	
200A	495	665	
250A	622	771	
300A	698	901	

- 350A 이상은 주문생산임
- 사용압력 20K 제품은 주문생산 가능합니다.

스테인리스 글로브 밸브(0.98MPa)-Screwed Type



MODEL		WSLS-1	
적용 유체	물, 기름, 증기		
최고적용압력	0.98 MPa/1.6 MPa		
최고사용온도	180℃		
접속 방식	KS PT Screwed		
내압 시험	수압에서 1.5MPa		
재질	BODY	SSC13	
	TRIM	SSC13/STS304	
SIZE	L	H	
15A	68	95	
20A	79	99	
25A	89	99	
32A	103	125	
40A	118	130	
50A	138	153	

스테인리스 스윙체크 밸브-F.T Type



MODEL		WSCP-1S	
적용 유체	물, 증기, 기름		
최고적용압력	0.98 MPa/1.6 MPa		
최고사용온도	180℃ 이하		
접속 방식	KS 10K Flanged		
내압 시험	수압에서 1.5MPa		
재질	BODY	SSC13	
	TRIM	SSC13/STS304	
SIZE	L	H	
15A	108	54	
20A	117	59	
25A	127	65	
32A	140	75	
40A	165	83	
50A	203	96	
65A	216	110	
80A	241	125	
100A	292	145	

스테인리스 스윙체크 밸브-B.B Type



MODEL		WSCP-1L	
적용 유체	물, 증기, 기름		
최고적용압력	0.98 MPa/1.6 MPa		
최고사용온도	180℃ 이하		
접속 방식	KS 10K Flanged		
내압 시험	수압에서 1.5MPa		
재질	BODY	SSC13	
	TRIM	SSC13/STS304	
SIZE	L	H	
50A	203	103	
65A	216	113	
80A	241	128	
100A	292	155	
125A	330	180	
150A	356	244	
200A	495	295	
250A	670	300	
300A	760	310	

- 350A 이상은 주문생산임
- 사용압력 20K 제품은 주문생산 가능합니다.